

Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter Naturboden (alle Produktlinien) zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1								Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehydklasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten	Bruchfestigkeit		
	Brandklasse	Dicke (mm)				Rohdichte kg/m³	Oberfläche		Verlegung		Dicke (mm)							
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13					15	21
Holzart																		
INTENSIVE Lärche ALT robust	C _{fl} -s1			X			X	X										
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
INTENSIVE Buche dunkel gewellt	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
INTENSIVE Eiche anthrazit	C _{fl} -s1			X			X	X	X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
RELIEF Eiche	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Eiche Scuro	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Eiche Marrone	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Eiche Cognac	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Eiche Natura	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Eiche Pietra	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Eiche Chiaro	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Eiche Granito	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Eiche Grigio	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Nussbaum Marrone	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Esche Marrone	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Esche Cognac	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Esche Grigio	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Robinie Marrone	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Lärche Marrone	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
ANTICO Lärche Grigio	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
MOCCA Eiche medium	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
MOCCA Eiche dunkel	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
MOCCA Buche	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
MOCCA Eiche Mountain	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
MOCCA Esche medium	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
MOCCA Esche dunkel	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,15	-		
MOCCA Robinie	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		
MOCCA Lärche	C _{fl} -s1			X			X		X									
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X				-	-	0,14	-		

Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter Naturboden (alle Produktlinien) zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1								Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehydklasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten	Bruchfestigkeit		
	Brandklasse	Dicke (mm)				Rohdichte kg/m³	Oberfläche		Verlegung		Dicke (mm)							
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13					15	21
Holzart																		
XXLong Gebirglärche	C _{fl} -s1			X			X	X						-	-	0,14	0,14	
	D _{fl} -s1			X	X	≥ 500	X	X	X									
XXLong Fichte	F _{fl}			X		< 500	X	X	X					-	-	0,12	-	
XXLong Lärche ALT	C _{fl} -s1			X			X	X						-	-	0,14	-	
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X									
XXLong Eiche	C _{fl} -s1			X			X	X		X				-	-	0,15	0,15	
	D _{fl} -s1			X	X	≥ 500	X	X	X									
XXLong Eiche medium	C _{fl} -s1			X			X		X					-	-	0,14	-	
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X									
CLASSIC Eiche	C _{fl} -s1			X			X		X					-	-	0,15	0,15	
	D _{fl} -s1			X	X	≥ 500	X	X	X							(0,14)		
CLASSIC Esche	C _{fl} -s1			X			X		X					-	-	0,14	-	
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X									
CLASSIC Ahorn	C _{fl} -s1			X			X		X					-	-	0,14	-	
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X							(0,13)		
CLASSIC Kanadische Ahorn	C _{fl} -s1			X			X		X					-	-	0,14	-	
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X							(0,13)		
CLASSIC Kirschbaum	C _{fl} -s1			X			X		X					-	-	0,16	-	
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X							(0,15)		
CLASSIC Nussbaum	C _{fl} -s1			X			X		X					-	-	0,17	-	
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X							(0,15)		
CLASSIC Buche	C _{fl} -s1			X			X		X					-	-	0,16	-	
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X									
CLASSIC Gebirglärche	C _{fl} -s1						X		X					-	-	0,14	0,14	
	D _{fl} -s1			X	X	≥ 500	X	X	X									
CLASSIC Lärche ALT	C _{fl} -s1			X			X		X					-	-	0,14	0,14	
	D _{fl} -s1			X	X	≥ 500	X	X	X									
CLASSIC Lärche sibirisch	C _{fl} -s1			X			X		X					-	-	0,16	-	
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X	X	X									
CLASSIC Fichte	F _{fl}			X		< 500	X	X	X					-	-	0,12	-	
CLASSIC Kiefer	F _{fl}			X		< 500	X	X	X					-	-	0,14	-	
CityFloor Eiche	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,14	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Eiche medium	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,14	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Eiche Mountain	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,14	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Eiche dunkel	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,14	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Esche medium	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,14	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Esche dunkel	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,15	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Robinie dunkel	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,15	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Robinie ALT	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,15	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Buche	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,15	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Kanadische Ahorn	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,13	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Kirschbaum	C _{fl} -s1	X					X		X					-	0,14	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									

 E1
(< 0,1 ppm)

Klasse 1

NPD

NPD

Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter Naturboden (alle Produktlinien) zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1										Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehydklasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten	Bruchfestigkeit
	Brandklasse	Dicke (mm)				Rohdichte kg/m³	Oberfläche		Verlegung		Dicke (mm)							
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13	15	21				
Holzart																		
CityFloor Nussbaum	C _{fl} -s1	X					X	X	X					-	0,15	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
CityFloor Gebirglärche	C _{fl} -s1	X					X	X	X					-	0,14	-	-	
	D _{fl} -s1	X				≥ 500	X	X	X									
2Bond Eiche	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,15	-	-	-	
2Bond Eiche medium	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,15	-	-	-	
2Bond Eiche dunkel	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,15	-	-	-	
2Bond Esche medium	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,14	-	-	-	
2Bond Esche dunkel	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,16	-	-	-	
2Bond Robinie dunkel	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,15	-	-	-	
2Bond Buche	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,15	-	-	-	
2Bond Kanadische Ahorn	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,14	-	-	-	
2Bond Kirschbaum	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,15	-	-	-	
2Bond Nussbaum	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,16	-	-	-	
2Bond Lärche	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,14	-	-	-	
2Bond Lärche dunkel	C _{fl} -s1	X					X	X	X					0,13	-	-	-	

Anmerkung:

Oberfläche B: mit bauseitiger Oberflächenbehandlung nach EN 14342 Tabelle 1 (Zur Oberflächenbeschichtung dürfen verwendet werden:

Acryl, Polyurethan und Seife, (50 bis 100) g/m², oder Öl, (20 bis 60) g/m².)

Oberfläche W: werksseitig aufgebraute Oberfläche

Verlegung 1: alle Verlegearten (auf Polsterholz, schwimmend, vollflächig verklebt) möglich; (Einbau nach EN 14342 Tabelle 1); bei Dicke < 15 mm nur mit Einbau ohne unterseitigen Luftspalt;

Verlegung 2: Untergrund Zementestrich oder Untergrund welcher der Euroklasse A₁ oder A₂ entspricht und einer Mindestrohichte von 1350 kg/m³ aufweist.

Art der Befestigung: vollflächige Verklebung mittels handelsüblichen Parkettkleber

*) Wert in () Variante mit NH-Rückseite

NPD – no property determined (keine Eigenschaften bestimmt)